

GATPU30 PLUS



De Nittis Michele Srl

Via Rudolf Diesel
71043 Manfredonia (FG)

+39 0884.542.111
+39 0884.541.590

info@denittis.eu
www.denittis.eu

EN 388:2016



4X43B



DPI di Cat. II Certificato in conformità alle norme EN388:2016 e EN420:2003+A1:2009

Descrizione

Guanto in HPPE e Lycra con palmo rivestito in Poliuretano e polso in maglia elasticizzata.

Colore

bianco con rivestimento in PU di colore nero

Taglie disponibili

dalla XS (6) alla XXL(11)

Caratteristiche

Supporto in tessuto HPPE e Lycra
Rivestimento in poliuretano di colore nero in grado di nascondere lo sporco e contestualmente migliorare la presa.
Dorso areato per garantire la traspirabilità.
Polsino elasticizzato.
Eccellente destrezza (finezza 13)
Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED, a cui è sottoposto il guanto, riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di comfort

Applicazioni

Manipolazione di oggetti con bordo affilato, produzione e operazioni di riassettaggio.
Montaggio di piccoli componenti taglienti e abrasivi in ambiente asciutto o leggermente oleati
Manipolazione di barre d'acciaio e lamiere metalliche, utilizzo di cutter di sicurezza
Iniezione e stampaggio di materiali plastici

Prestazioni

Ottima protezione al taglio (lettera B - TDM test)
Elevata resistenza all'abrasione e allo strappo (liv. 4)
Buon grip anche nella manipolazione di particolari scivolosi

Marcatura

Marcatura secondo EN 388 sul dorso di ciascun guanto.

Confezionamento

12 paia per confezione
144 paia per cartone