

GATPU50 PLUS



De Nittis Michele Srl

Via Rudolf Diesel
71043 Manfredonia (FG)

+39 0884.542.111
+39 0884.541.590

info@denittis.eu
www.denittis.eu

EN 388:2016



4X43C



DPI di Cat. II Certificato in conformità alle norme EN388:2016 e EN420:2003+A1:2009

Descrizione

Guanto in HPPE e Lycra con palmo rivestito in Poliuretano e polso in maglia elasticizzata.

Colore

grigio con rivestimento in PU di colore nero

Taglie disponibili

dalla 7 alla 11

Caratteristiche

Supporto in tessuto HPPE e Lycra
Rivestimento in poliuretano di colore nero in grado di nascondere lo sporco e contestualmente migliorare la presa.
Dorso areato per garantire la traspirabilità.
Polsino elasticizzato.
Eccellente destrezza (finezza 10)
Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED, a cui è sottoposto il guanto, riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di comfort

Applicazioni

Manipolazione di oggetti abrasivi pesanti e molto taglienti
Taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
Lavorazioni in presenza di lamiere metalliche, lastre di vetro, operazioni di rifinitura con taglierini, dove è richiesta una presa eccellente abbinata ad una alta resistenza al taglio

Prestazioni

Ottima protezione al taglio (lettera ISO C -TDM test)
Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo (liv 4)
Eccellente grip anche nella manipolazione di particolari scivolosi

Marcatura

Marcatura secondo EN 388 sul dorso di ciascun guanto.

Confezionamento

12 paia per confezione
144 paia per cartone