



MONITOR MULTIGAS VENTIS® MX4

Ventis® MX4 è un monitor di quattro gas con la portabilità e la dimensione di un monitor monogas. Eliminate la necessità di monitor supplementari e passate senza problemi dal monitoraggio personale all'accesso a spazi configurati con la pompa a slitta Ventis®, ideale per gli operatori che indossano i loro monitor dei gas soprattutto per protezione personale ma che occasionalmente hanno bisogno di una pompa per l'accesso a spazi confinati.

- Rilevate da uno a quattro gas, con una vasta gamma di sensori opzionali
- Selezionate i setpoint degli allarmi, impostate gli allarmi di tipo ritentivo e disabilitate l'arresto dello strumento mentre genera un allarme e altro ancora
- Risparmiate tempo e riducete gli errori umani con i dati di manutenzione e utilizzo disponibili grazie al software iNet Control
- Disponibile con o senza una pompa integrata o con la pompa a slitta Ventis per la massima flessibilità
- Strumenti senza pompa compatibili con batterie di 12 ore, 18 ore o 20 ore

Per vedere tutte le caratteristiche e i vantaggi offerti, consultate il sito

www.indsci.com/ventis

DATI TECNICI*

GARANZIA

I seguenti componenti sono coperti da garanzia per quattro (4) anni dalla data di produzione del dispositivo: monitor, pompa e sensori di CO/H₂S/O₂/LEL. Tutti gli altri componenti sono coperti da garanzia per due (2) anni dalla data di produzione del dispositivo.**

MATERIALI DELLA SCOCCA

Policarbonato, con rivestimento protettivo in gomma

DIMENSIONI

103 mm x 58 mm x 30 mm (4,1" x 2,3" x 1,2") senza pompa, versione con batteria a ioni di litio
172 mm x 67 mm x 66 mm (6,8" x 2,6" x 2,6") con pompa, versione con batteria a ioni di litio

PESO

182 g (6,4 once) senza pompa, versione con batteria agli ioni di litio
380 g (13,4 once) con pompa, versione con batteria agli ioni di litio

ALIMENTAZIONE/TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Batteria a ioni di litio ad autonomia estesa, profilo sottile e ricaricabile
(18 ore standard a 20 °C) senza pompa
Batteria agli ioni di litio ricaricabile
(12 ore standard a 20 °C) senza pompa
Batteria agli ioni di litio ad autonomia estesa e ricaricabile
(20 ore standard a 20 °C) senza pompa
(12 ore standard a 20 °C) con pompa
Batteria alcalina AA sostituibile
(8 ore standard a 20 °C) senza pompa
(4 ore standard a 20 °C) con pompa

ALLARMI

LED ad elevata luminosità, allarme acustico (95 dB a 30 cm), allarme a vibrazioni

DISPLAY/LETTURA

Display a cristalli liquidi (LCD), retroilluminato

INTERVALLO DI TEMPERATURA

Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F) **

INTERVALLO DI UMIDITÀ

15% ~ 95% senza condensa (funzionamento continuo)

SENSORI E INTERVALLI DI MISURAZIONE

Gas combustibili:	0-100% LEL con incrementi dell'1%
Metano (CH ₄):	0-5% in volume con incrementi dello 0,01%
Ossigeno (O ₂):	0-30% in volume con incrementi dello 0,1%
Monossido di carbonio (CO):	0-1.000 ppm, con incrementi di 1 ppm
Solfuro di idrogeno (H ₂ S):	0-500 ppm, con incrementi di 0,1 ppm
Biossido di azoto (NO ₂):	0-150 ppm, con incrementi di 0,1 ppm
Biossido di zolfo (SO ₂):	0-150 ppm, con incrementi di 0,1 ppm

IN DOTAZIONE CON IL MONITOR

Tazza di calibrazione (senza pompa), tubi per campionamento (con pompa)

*Questi dati si basano sulla media delle prestazioni e possono variare in funzione dello strumento.

** Temperature di funzionamento superiori ai 50 °C (122 °F) possono ridurre la precisione degli strumenti. Temperature di funzionamento al di sotto dei -20 °C (-4 °F) possono ridurre la precisione degli strumenti e ripercuotersi sulle prestazioni di display e allarmi. Per ulteriori dettagli, consultate il manuale del prodotto.

