



Nitrile

## Protezione robusta con presa superiore su oggetti bagnati, oleosi e asciutti

- Integra Ansell Grip™ Tecnologia che riduce al minimo la forza necessaria per afferrare gli oggetti, ridurre l'affaticamento e aumentare la produttività
- Riduce al minimo la forza delle dita necessaria per afferrare oggetti asciutti e bagnati (80% di forza in meno) nel raffronto con i guanti di nitrile standard
- Riduce al minimo la forza del palmo necessaria per afferrare oggetti bagnati (45% di forza in meno) e oggetti asciutti (33% di forza in meno) nel raffronto con i guanti di nitrile standard
- La formulazione nitrile morbido offre comfort per lunghi periodi di utilizzo
- Senza silicone, per una protezione superiore del prodotto



### Industrie

- Assistenza e riparazione auto
- Scienze della vita
- Chimica

### Consigliato per

- Assistenza e riparazione auto
- Cambio olio, fluidi e filtri
- Riparazione trasmissione motori
- Pulizia di perdite o fuoriuscite
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Trasferimento di liquidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti
- Esecuzione di test
- Manutenzione



## SCHEMA TECNICA

### INFORMAZIONI PRODOTTO

	<b>93250</b>
<b>Materiale</b>	Nitrile
<b>Colore</b>	Grigio antracite
<b>Disegno del guanto</b>	Clorurati, Senza polvere, Senza silicone, Dita testurizzate
<b>Polso</b>	Bordino salvagoccia
<b>Produzione/Standard di audit QMS</b>	ISO 9001
<b>Regolamentazione</b>	ASTM D6319, Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001
<b>Confezionamento</b>	100 guanti per dispenser 10 dispenser per scatolone 1000 guanti per scatolone
<b>Conservazione</b>	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
<b>Paese di origine</b>	Malesia
<b>Segmento esigenze utente</b>	Robusti
<b>Taglie disponibili</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
<b>Antistatico</b>	Sì
<b>Acceleranti chimici di vulcanizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)</li> <li>• Zinco-2-mercaptobenzotiazolo</li> <li>• Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)</li> </ul> <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

### PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	<b>PRIMA INVECCHIAMENTO</b>	<b>DOPO INVECCHIAMENTO</b>	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 36	≥ 25	ASTM D412 & D573
Allungamento alla rottura (%)	≥ 590	≥ 520	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	≥ 10	≥ 9	EN 455-2

### INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
<b>Codice prodotto</b>	93250060	93250070	93250080	93250090	93250100

### Tecnologia



### Standard delle prestazioni e conformità normativa

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero  TP TC 019/2011

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Regioni dell'Asia Pacifico**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

**North America Region**  
Ansell Healthcare Products LLC  
+1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

**America Latina & Caraibi**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australia**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

**Russia**  
Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16