

## SCHEDA TECNICA - ART. G10

DPI di Cat. II - Certificato in conformità alle norme: EN 388:2016 - EN 420:2003+A1:2009

	<p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p><b>Guanto in crosta semplice con palmo e dita doppio strato e manichetta</b></p> <p><b>CARATTERISTICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palmo e dita rinforzati</li> <li>• Manichetta di sicurezza da 7 cm.</li> </ul> <p><b>COLORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore grigio ghiaccio.</li> </ul> <p><b>APPLICAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manipolazione ordinaria di particolari medio/pesanti ove è necessaria un'ottima resistenza all'abrasione ed una buona resistenza alla perforazione.</li> <li>• Attività varie, saldature e taglio metalli di vario genere, manipolazioni manufatti e prodotti metallurgici, carpenteria metallica e tecniche connesse, manutenzione, montaggio, falegnameria, edilizia, deposito merci.</li> <li>• Indicato in ambiente asciutto.</li> </ul>
 <p><b>Code G10</b>      <b>Size 10</b></p> <p><b>EN 388:2016</b></p>  <p><b>3142X</b></p>  	<p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottima resistenza all'abrasione (livello 3).</li> <li>• Massima resistenza allo strappo (livello 4).</li> <li>• Buon grip anche nella manipolazione di particolari scivolosi</li> </ul> <p><b>MARCATURA</b></p> <p>Marcatura secondo EN 388 su ciascun guanto.</p>
<p><b>CONFEZIONAMENTO</b></p> <p>60 paia per scatola</p>	<p><b>TAGLIE DISPONIBILI</b></p> <p>Taglia unica (10)</p>