

## SCHEMA TECNICA - ART. G104

DPI di Cat. II - Certificato in conformità alle norme: EN 388:2016 e EN 420:2003+A1:2009

	<p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>Guanto in nylon con palmo rivestito in poliuretano e polsino in maglia elasticizzata.</p> <p><b>CARATTERISTICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guanto 5 dita rivestito in poliuretano, dorso areato.</li> <li>• Supporto in Nylon a maglia senza cuciture. Finezza 13.</li> <li>• Polsino elasticizzato.</li> </ul> <p><b>COLORE:</b></p> <p>Bianco</p> <p><b>APPLICAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per tutti i lavori che richiedono una manipolazione accurata di piccoli particolari, eccellente flessibilità, eccellente destrezza e sensibilità, buon grip.</li> <li>• Indicato in ambiente asciutto.</li> </ul>
 <p><b>Code</b>    <b>Size</b></p> <p><b>G104</b>    <b>10</b></p> <p><b>EN 388:2016</b></p>  <p><b>4131X</b></p>  	<p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottima resistenza all'abrasione.</li> <li>• Eccellente traspirabilità e destrezza.</li> <li>• Elevata morbidezza e comfort</li> </ul> <p><b>MARCATURA</b></p> <p>Marcatura secondo EN 388, sul dorso di ciascun guanto.</p>
<p><b>CONFEZIONAMENTO</b></p> <p>10 paia per confezione 120 paia per scatola</p>	<p><b>TAGLIE DISPONIBILI</b></p> <p>Dalla XS(6) Alla XXL(11)</p>