

SCHEDA TECNICA - ART. G104N

DPI di Cat. II - Certificato in conformità alle norme: EN 388:2016 e EN 420:2003+A1:2009

	<p>DESCRIZIONE</p> <p>Guanto in nylon con palmo rivestito in poliuretano e polsino in maglia elasticizzata.</p> <p>CARATTERISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guanto 5 dita rivestito in poliuretano, dorso areato. • Supporto in Nylon a maglia senza cuciture. Finezza 13. • Polsino elasticizzato. <p>COLORE:</p> <p>Nero</p> <p>APPLICAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per tutti i lavori che richiedono una manipolazione accurata di piccoli particolari, eccellente flessibilità, eccellente destrezza e sensibilità, buon grip. • Indicato in ambiente asciutto.
 <p>Code Size</p> <p>G104N 10</p> <p>EN 388:2016</p>  <p>4131X</p>  	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ottima resistenza all'abrasione. • Eccellente traspirabilità e destrezza. • Elevata morbidezza e comfort <p>MARCATURA</p> <p>Marchatura secondo EN 388, sul dorso di ciascun guanto.</p>
<p>CONFEZIONAMENTO</p> <p>10 paia per confezione 120 paia per scatola</p>	<p>TAGLIE DISPONIBILI</p> <p>Dalla XS(6) Alla XXL(11)</p>