

SCHEDA TECNICA - GUANTO ART. G1910K - PLUS

DPI di Cat. II - Certificato in conformità alle norme: EN 388:2016 e EN 420:2003+A1:2009

	<p>DESCRIZIONE</p> <p>Guanto in nylon con palmo rivestito per 3/4 in schiuma di PVC e polsino in maglia elasticizzata.</p> <p>CARATTERISTICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guanti 5 dita rivestiti in schiuma di pvc.. • Supporto in Nylon idrorepellente traspirante a maglia senza cuciture e a filo continuo per garantire il massimo confort ed evitare fastidi alla mano dell'utilizzatore. Finezza 15. Certificati Oeko-Tex Standard 100, a garanzia della totale l'assenza di sostanze legalmente vietate e di sostanze chimiche note per essere dannose per la salute, pertanto ne certifica la totale innocuità per la salute umana. Completamente privo di DMF. • Polsino in maglia di nylon. • Rivestimento in morbida schiuma di pvc che, grazie all'innovativa HPT TECHNOLOGY, rende il guanto idrorepellente e oleorepellente ovvero migliora la presa anche in presenza di oggetti molto bagnati. Le molecole d'aria incapsulate all'interno del rivestimento forniscono una funzione di assorbimento delle vibrazioni.
 <p>Code G1910K-PLUS</p> <p>Size 9</p>     <p>3131X</p>	<p>COLORE</p> <p>Nero</p> <p>APPLICAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assemblaggio e manutenzioni in presenza di oggetti oleosi e/o asciutti • Montaggi meccanici <p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ottima resistenza all'abrasione (liv. 3) • Eccellente presa anche in presenza di acqua e olio • Traspirabilità e destrezza. • Elevata morbidezza e comfort. <p>MARCATURA</p> <p>Marchatura secondo EN 388, sul dorso di ciascun guanto.</p>
<p>CONFEZIONAMENTO</p> <p>12 paia per confezione 144 paia per scatola</p>	<p>TAGLIE DISPONIBILI</p> <p>Dalla 6 alla 11</p>