

# GATN30 PLUS



De Nittis Michele Srl

Via Rudolf Diesel  
71043 Manfredonia (FG)

+39 0884.542.111  
+39 0884.541.590

info@denittis.eu  
www.denittis.eu

EN 388:2016 EN 407:2004



4X31B



X1XXXX



DPI di Cat. II Certificato in conformità alle norme EN 388:2016 ; EN420:2003+A1:2009; EN 407:2004

## Descrizione

Guanto in nylon-fibra di vetro ricoperta di Spandex con palmo rivestito in schiuma di Nitrile

## Colore

grigio

## Taglie disponibili

dalla XS(6) alla XXL(11)

## Caratteristiche

Supporto in nylon e fibra di vetro  
Polsino elasticizzato.  
Finezza 15

Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED, a cui è sottoposto il guanto, riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di comfort

## Applicazioni

Manipolazione di vetro e ceramica  
Reparto carrozzeria  
Fabbricazione di metalli  
Operazione di stampaggio e iniezione  
Industria automobilistica

## Prestazioni

Buona prestazione al taglio (livello ISO B -TDM test)  
Elevata resistenza all'abrasione (liv.4)  
Protezione da calore da contatto (liv.1)  
Ottima presa in ambienti asciutti e oleosi

## Marcatura

Marcatura secondo EN 388 e EN 407 sul dorso di ciascun guanto.

## Confezionamento

12 paia per confezione  
144 paia per cartone