

SCHEDA TECNICA - ART. GATN30PLUS

DPI di Cat. II - Certificato in conformità alle norme: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004



DESCRIZIONE

Guanto con palmo rivestito in schiuma di nitrile,

CARATTERISTICHE

- Fodera: in Nylon-Fibra di vetro ricoperta-Spandex.
- Rivestimento: in schiuma di Nitrile.
- Finezza: 15
- Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di confort.

COLORE

Grigio

APPLICAZIONI

- Manipolazione di vetro e ceramica
- Riparto carrozzeria
- Fabbricazione di metallo
- Operazioni di stampaggio ad iniezione
- Industria automobilistica

PRESTAZIONI

- Buona protezione dal taglio (Livello ISO B – TDM test)
- Elevata resistenza all'abrasione (liv. 4).
- Protezione da calore da contatto (liv. 1)
- Ottima presa in ambienti asciutti e oleosi

MARCATURA

Marcatura secondo EN 388 e EN 407, sul dorso di ciascun guanto.

Code

GATN30-PLUS

Size

10

EN
388:2016



4X31B

EN
407:2004



X1XXXX



CONFEZIONAMENTO

- 12 paia per confezione
- 144 paia per scatola

TAGLIE DISPONIBILI

Dalla XS (6) Alla XXL(11)