







APPLICAZIONI

Prodotto adatto all'uso in attività di manutenzione, ideale per sbloccare e lubrificare ingranaggi, dadi, cavi, meccanismi di scorrimento, trasmissioni, guide, dispositivi di chiusura, strumenti di taglio e strumenti di precisione. Adatto per l'industria alimentare.

MODO D'USO

Applicare sgocciolando o vaporizzando il prodotto sulla zona da sbloccare, attendere alcuni minuti che il fluido penetri quindi iniziare a sbloccare.

DOSAGGIO

Prodotto pronto all'uso.

Ecologico, omologato NSF

BENEFICI

- ✓ Alto rendimento nell'applicazione e protezione lubrificante duratura su metalli ferrosi e non ferrosi
- ✓ Efficacia provata: prodotto con omologazione di tipo H1 per l'industria alimentare
- Multiazione: effetto lubrificante, antiruggine, antiumidità e anticorrosivo
- Sicurezza d'uso: assenza di criteri di rischio nella manipolazione
- ✓ Miglioramento ambientale: prodotto di progettazione ecocompatibile, minimizza l'impatto ambientale
- ✔ Altri vantaggi: alto effetto penetrante e rapido sblocco, evita tensioni e rotture

INDUSTRIA ALIMENTARE. INDUSTRIA METALLURGICA. SCUOLE OFFICINA. INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E DEI TRASPORTI.