

GATPU20 PLUS



De Nittis Michele Srl

Via Rudolf Diesel
71043 Manfredonia (FG)

+39 0884.542.111
+39 0884.541.590

info@denittis.eu
www.denittis.eu

EN 388:2016



3X42B



DPI di Cat. II Certificato in conformità alle norme EN388:2016 e EN420:2003+A1:2009

Descrizione

Guanto in HPPE, nylon, fibra di vetro e Lycra con palmo rivestito in Poliuretano e polso in maglia elasticizzata.

Colore

azzurro con rivestimento in PU di colore nero

Taglie disponibili

dalla 6 alla 11

Caratteristiche

Rivestimento in poliuretano di colore nero in grado di nascondere lo sporco e contestualmente migliorare la presa. Dorso areato per garantire la traspirabilità. Polsino elasticizzato. Finezza 15. Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED, a cui è sottoposto il guanto, riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di comfort

Applicazioni

Assemblaggio di componenti metallici
Industria automobilistica
Meccanica di precisione
Tutte le applicazioni con rischio di ferite da taglio che richiedono alta tattilità

Prestazioni

Buona protezione al taglio (livello ISO B – TDM test)
Buona resistenza all'abrasione (liv. 3) e ed ottima allo strappo (liv. 4)
Buon grip anche nella manipolazione di particolari scivolosi

Marcatura

Marcatura secondo EN 388 sul dorso di ciascun guanto.

Confezionamento

12 paia per confezione
144 paia per cartone