

SCHEDA TECNICA - GUANTO ART. GATPU60PLUS

DPI di Cat. II - Certificato in conformità alle norme
EN 388:2016 - EN 407:2004 - EN 420:2003+A1:2009



DESCRIZIONE

Guanto in Para-Aramidico e filato d'acciaio con palmo rivestito in poliuretano e polso in maglia elasticizzato.

CARATTERISTICHE

- Rivestimento in poliuretano di colore nero in grado di nascondere lo sporco e contestualmente migliorare la presa. Dorso areato per garantire la traspirabilità
- Filato 18 aghi
- Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED riduce al minimo lo sviluppo dei cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di confort.
- Resistenza al taglio e tattilità: uno dei migliori del settore
- Rinforzo in Nitrile che ricopre tutta l'area tra pollice ed indice al fine di prolungare la durata del guanto.
- La combinazione leggera del rivestimento e del filato riduce alla mano l'affaticamento e aumenta l'efficienza
- Il palmo con texture offre una presa straordinaria sulle applicazioni asciutte, bagnate e oleose

COLORE

Giallo con rivestimento in PU di colore nero

APPLICAZIONI

- Assemblaggio di componenti metallici
- Industria automobilistica
- Meccanica di precisione
- Tutte le applicazioni con rischio di ferite da taglio che richiedono alta tattilità

PRESTAZIONI

- Eccellente resistenza al taglio (liv. E)
- Protezione da calore da contatto (liv. 1)
- Ottima resistenza all'abrasione (liv. 3).

MARCATURA

Marchatura secondo EN 388:2016 e EN 407:2004 sul dorso di ciascun guanto.

CONFEZIONAMENTO

12 paia per confezione / 144 paia per scatola

TAGLIE DISPONIBILI

DALLA 6 ALLA 11



Code
GATPU60-PLUS
Size 8



EN407:2004



X1XXXX

EN388:2016



3X21E

