

# TOUGH 330NTR



De Nittis Michele Srl

Via Rudolf Diesel  
71043 Manfredonia (FG)

+39 0884.542.111  
+39 0884.541.590

info@denittis.eu  
www.denittis.eu

EN 388:2016+  
A1:2018



4121X

EN 407:2020



X1XXXX



Certificato DPI di Cat. Certificato DPI di II categoria in conformità alle norme EN 388:2016 EN 407:2020.

## Descrizione

Guanto con palmo rivestito in schiuma di nitrile, fodera in nylon idrorepellente. Elastico al polso

## Colore

Nylon grigio/Nitrile nero

## Taglie

Dalla S (7) alla XXL(11)

## Caratteristiche

Fodera: nylon idrorepellente.  
Rivestimento: schiuma di nitrile.  
Finezza: 15  
Lo speciale trattamento antibatterico SANITIZED, cui è sottoposto il guanto, riduce al minimo lo sviluppo di cattivi odori, favorisce la freschezza della mano e migliora le condizioni di comfort.

## Applicazione

Assemblaggio di parti di piccole e medie dimensioni. Assemblaggi meccanici  
Manipolazione intermittente di pezzi lavorati caldi fino a 100° C.

## Prestazioni

Eccellente resistenza all'abrasione.  
Ottima presa anche in presenza di parti sporche di acqua e olio.  
Traspirabilità e destrezza.  
Elevata morbidezza e comfort.  
Resistenza al calore da contatto: livello 1.

## Marcatura

Marcatura Secondo la norma EN 388, EN 407 sul dorso di ogni guanto.

## Confezione

12 paia per confezione  
144 paia per cartone